Metallbandsäge

OPTIsaw S 131GH

Metallbandsäge ideal für leichte Sägearbeiten. Gehrungssägen von -45° bis 60° über schwenkbaren Sägebügel

Artikelnummer
3300131

Marke
Optimum

Katalogverzeichnis
Metallbearbeitungsmaschinen » Metallbandsägen » Schwenkrahmen-Metallbandsägen » OPTIsaw S 131GH

Bestellung
Ab 1 Stück

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.040 mm	Bruttogewicht	82,5 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	470 mm	Nettogewicht	78 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	560 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Taiwan	4030635013959	84615019	Stück

Beschreibung

- Schutzschalter für den Riemendeckel und die Sägebandabdeckung in Niederspannungsausführung
- Separater Not-Halt Schlagschalter
- Niederspannungselektronik 24 V
- Geräuscharmer Lauf
- Fahrbarer Maschinenunterbau
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Drei Geschwindigkeitsstufen für eine breit angelegte Werkstoffauswahl
- Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Schnellspannschraubstock für schnelle Werkstückspannung

- Mit kraftvollem Riemenantrieb

Lieferumfang

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband
- Maschinenunterbau

Medieninformationen

Sägebügel

- Grauguss
- Beidseitig von -45° bis +60° schwenkbar

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	965 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	498 mm

Höhe (Produkt) ca.	978 mm	Länge max. (Produkt) ca.	1085 mm
Gewicht (Netto) ca.	78 kg	Höhe max. (Produkt) ca.	1300 mm
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	1,1 kW	Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Maschinendaten			
Sägebandgeschwindigkeit(en)	22/31/55 m/min	Sägebandlänge	1638 mm
Sägebandbreite	13 mm	Sägebanddicke	0,65 mm
Schnittwinkel	-45 – +60 °	Vorschub	stufenlos einstellbar
Heben des Sägebügels	manuell		
Schnittbereiche			
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial)	128 mm	Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial)	100 x 145 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial)	90 mm	Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial)	70 x 85 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial)	90 mm	Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial)	70 x 85 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial)	45 mm	Schnittbereich +60° rechteck liegend (Vollmaterial)	45 x 55 mm

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.